



ÁLLÓ LÁNGOSSÜTŐ ACÉLSERPENYŐVEL, OLAJLEERESZTŐ CSAPPAL BGS-1 LO

- Piezo gyújtóval
- Termoelektromos égésbiztosítóval
- Tömlőcsővel és szabályzóval
- Acélsерpenyővel
- Hosszú lábbal, polccal

- Méretei: 340 x 525 x 800 mm
- Tálca méretei: 280 x 460 x 150 mm

- Teljesítmény: 4 kW
- Csatlakozó nyomás: – PB: 30-50 mbar – Földgáz: 20 mbar

- Súly: 17,5 Kg
- Szállítási súly: 19 Kg

PB gázos kivételhez további tartozék a nyomáscsökkentő és 1,2 m tömlő.

ÁLLÓ LÁNGOSSÜTŐ ACÉLSERPENYŐVEL BGS-1 L

- Piezo gyújtóval
- Termoelektromos égésbiztosítóval
- Acélserpényővel
- Hosszú lábbal, polccal
- Méretei: 340 x 525 x 800 mm
- Tálca méretei: 280 x 460 x 150 mm
- Teljesítmény: 4 kW
- Csatlakozó nyomás: -PB: 30-50 mbar -Földgáz: 20 mbar
- Súly: 17,2 Kg
- Szállítási súly: 18,7 Kg

PB gázos kivitelhez további tartozék a nyomáscsökkentő és 1,2 m tömlő.

ÁLLÓ LÁNGOSSÜTŐ ROZSDAMENTES SERPENYŐVEL, OLAJLEERESZTŐ CSAPPAL BGS-1 LRMO

- Piezo gyújtóval
- Termoelektromos égésbiztosítóval
- Rozsdamentes serpenyővel LV 2,5
- Olajleeresztő csappal
- Méretei: 340 x 525 x 270 mm
- Tálca méretei: 280 x 460 x 150 mm
- Bruttó űrtartalma: 19,3 l
- Teljesítmény: 4 kW
- Csatlakozó nyomás: 20 mbar -PB: 30-50 mbar -Földgáz: 20 mbar
- Súly: 17,5 Kg
- Szállítási súly: 19 Kg

PB gázos kivitelhez további tartozék a nyomáscsökkentő és 1,2 m tömlő.

ÁLLÓ LÁNGOSSÜTŐ ROZSDAMENTES SERPENYŐVEL BGS-1 LRM

- Piezo gyújtóval
- Termoelektromos égésbiztosítóval
- Rozsdamentes serpenyővel LV 2,5 mm
- Hosszú lábbal, polccal
- Méretei: 340 x 525 x 800 mm
- Tálca méretei: 280 x 460 x 150 mm
- Bruttó úrtartalma: 19,3 l
- Teljesítmény: 4 kW
- Csatlakozó nyomás: -PB: 30-50 mbar -Földgáz: 20 mbar
- Súly: 17,2 Kg
- Szállítási súly: 18,7 Kg

PB gázos kivitelhez további tartozék a nyomáscsökkentő és 1,2 m tömlő.

ASZTALI LÁNGOSSÜTŐ ACÉLSERPENYŐVEL, OLAJLEERESZTŐ CSAPPAL BGT-1 LO

- Piezo gyújtóval
- Termoelektromos égésbiztosítóval
- Acélsерpenyővel
- Olajleeresztő csappal
- Méretei: 340 x 525 x 270 mm
- Tálca méretei: 280 x 460 x 150 mm
- Bruttó úrtartalom: 19,3 l
- Teljesítmény: 4 kW • Csatlakozó nyomás: – PB: 30 -50 mbar – Földgáz: 20 mbar
- Súly: 14,2Kg
- Szállítási súly: 15,2 Kg

PB gázos kivitelhez további tartozék a nyomáscsökkentő és 1,2 m tömlő.

ASZTALI LÁNGOSSÜTŐ ACÉLSERPENYŐVEL BGT-1 L

- Piezo gyújtóval
- Termoelektromos égésbiztosítóval
- Tömlőcsővel és szabályzóval
- Acélserpényővel

- Méretei: 340 x 525 x 270 mm
- Tálca méretei: 280 x 460 x 150 mm
- Bruttó űrtartalom: 19,3 l

- Teljesítmény: 4 kW
- Csatlakozó nyomás: -PB: 30-50 mbar – Földgáz: 20 mbar

- Súly: 13,9 Kg
- Szállítási súly: 14,9 Kg

PB gázos kivitelhez további tartozék a nyomáscsökkentő és 1,2 m tömlő.

ASZTALI LÁNGOSSÜTŐ ROZSDAMENTES SERPENYŐVEL, OLAJLEERESZTŐ CSAPPAL BGT-1 LRMO

- Piezo gyújtóval
- Termoelektromos égésbiztosítóval
- Rozsdamentes serpenyővel LV 2,5
- Olajleeresztő csappal
- Hosszú lábbal, polccal

- Méretei: 340 x 525 x 800 mm
- Tálca méretei: 280 x 460 x 150 mm
- Bruttó űrtartalma: 19,3 l

- Teljesítmény: 4 kW
- Csatlakozó nyomás: -PB: 30-50 mbar -Földgáz: 20 mbar

- Súly: 17,5 Kg
- Szállítási súly: 19 Kg

PB gázos kivitelhez további tartozék a nyomáscsökkentő és 1,2 m tömlő.

ASZTALI LÁNGOSSÜTŐ ROZSDAMENTES SERPENYŐVEL BGT-1 LRM

- Piezo gyújtóval
- Termoelektromos égésbiztosítóval
- Rozsdamentes serpenyővel LV 2,5 mm
- Hosszú lábbal, polccal

- Méretei: 340 x 525 x 800 mm
- Tálca méretei: 280 x 460 x 150 mm
- Bruttó úrtartalma: 19,3 l

- Teljesítmény: 4 kW
- Csatlakozó nyomás: -PB: 30-50 mbar -Földgáz: 20 mbar

- Súly: 17,2 Kg
- Szállítási súly: 18,7 Kg

PB gázos kivitelhez további tartozék a nyomáscsökkentő és 1,2 m tömlő.