



## ÁLLÓ KÉSZÜLÉK ACÉLSERPENYŐVEL, OLAJLEERESZTŐ CSAPPAL BGS-3 LO

- Piezo gyújtóval
- Termoelektromos égésbiztosítóval
- AcélsERPENYŐvel
- Olajleeresztő csappal
- Hosszú lábbal, polccal
  
- Méretei: 645 x 525 x 800 mm
- Tálca méretei: 585 x 460 x 150 mm
- Bruttó űrtartalom: 40 l
  
- Teljesítmény: 12 kW
- Csatlakozó nyomás: -PB: 30-50 mbar -Földgáz: 20 mbar
  
- Súly: 26,4 Kg
- Szállítási súly: 29 Kg

PB gázos kivitelhez további tartozék a nyomáscsökkentő és 1,2 m tömlő.

# ÁLLÓ KÉSZÜLÉK ACÉLSERPENYŐVEL BGS-3 L

- Piezo gyújtóval
- Termoelektromos égésbiztosítóval
- Acélserpényővel
- Hosszú lábbal, polccal
  
- Méretei: 645 x 525 x 800 mm
- Tálca méretei: 585 x 460 x 150 mm
- Bruttó űrtartalom: 40 l
  
- Teljesítmény: 12 kW
- Csatlakozó nyomás: -PB: 30-50 mbar -Földgáz: 20 mbar
  
- Súly: 26,4 Kg
- Szállítási súly: 29 Kg

PB gázos kivitelhez további tartozék a nyomáscsökkentő és 1,2 m tömlő.

# ÁLLÓ KÉSZÜLÉK ROZSDAMENTES SERPENYŐVEL, OLAJLEERESZTŐ CSAPPAL BGS-3 LRMO

- Piezo gyújtóval
- Termoelektromos égésbiztosítóval
- Rozsdamentes serpenyővel
- Olajleeresztő csappal
- Hosszú lábbal, polccal
  
- Méretei: 645 x 525 x 800 mm
- Tálca méretei: 585 x 460 x 150 mm
- Bruttó űrtartalom: 40 l
  
- Teljesítmény: 12 kW
- Csatlakozó nyomás: -PB: 30-50 mbar -Földgáz: 20 mbar
  
- Súly: 26,4 Kg
- Szállítási súly: 29 Kg

PB gázos kivitelhez további tartozék a nyomáscsökkentő és 1,2 m tömlő.

# ÁLLÓ KÉSZÜLÉK ROZSDAMENTES SERPENYŐVEL BGS-3 LRM

- Piezo gyújtóval
- Termoelektromos égésbiztosítóval
- Rozsdamentes serpenyővel
- Hosszú lábbal, polccal
- Méretei: 645 x 525 x 800 mm
- Tálca méretei: 585 x 460 x 150 mm
- Bruttó úrtartalom: 40 l
- Teljesítmény: 12 kW
- Csatlakozó nyomás: -PB: 30-50 mbar -Földgáz: 20 mbar
- Súly: 26,4 Kg
- Szállítási súly: 29 Kg

PB gázos kivitelhez további tartozék a nyomáscsökkentő és 1,2 m tömlő.

# ASZTALI KÉSZÜLÉK ACÉLSERPENYŐVEL, OLAJLEERESZTŐ CSAPPAL BGT-3 LO

- Piezo gyújtóval
- Termoelektromos égésbiztosítóval
- Acélsерpenyővel
- Olajleeresztő csappal
- Méretei: 645 x 525 x 270 mm
- Tálca méretei: 585 x 460 x 150 mm
- Bruttó úrtartalma: 40 l
- Teljesítmény: 12 kW
- Csatlakozó nyomás: -PB: 30-50 mbar -Földgáz: 20 mbar
- Súly: 22,1 Kg
- Szállítási súly: 23,9 Kg

PB gázos kivitelhez további tartozék a nyomáscsökkentő és 1,2 m tömlő.

# ASZTALI KÉSZÜLÉK ACÉLSERPENYŐVEL BGT-3 L

- Piezo gyújtóval
- Termoelektromos égésbiztosítóval
- Acélserpényővel
  
- Méretei: 645 x 525 x 270 mm
- Tálca méretei: 585 x 460 x 150 mm
- Bruttó űrtartalma: 40 l
  
- Teljesítmény: 12 kW
- Csatlakozó nyomás: -PB: 30-50 mbar -Földgáz: 20 mbar
  
- Súly: 22,1 Kg
- Szállítási súly: 23,9 Kg

PB gázos kivitelhez további tartozék a nyomáscsökkentő és 1,2 m tömlő.

# ASZTALI KÉSZÜLÉK ROZSDAMENTES SERPENYŐVEL, OLAJLEERESZTŐ CSAPPAL BGT-3 LRMO

- Piezo gyújtóval
- Termoelektromos égésbiztosítóval
- Rozsdamentes serpenyővel
- Olajleeresztő csappal
  
- Méretei: 645 x 525 x 270 mm
- Tálca méretei: 585 x 460 x 150 mm
- Bruttó űrtartalma: 40 l
  
- Teljesítmény: 12 kW
- Csatlakozó nyomás: -PB: 30-50 mbar -Földgáz: 20 mbar
  
- Súly: 22,1 Kg
- Szállítási súly: 23,9 Kg

PB gázos kivitelhez további tartozék a nyomáscsökkentő és 1,2 m tömlő.

# ASZTALI KÉSZÜLÉK ROZSDAMENTES SERPENYŐVEL BGT-3 LRM

- Piezo gyújtóval
- Termoelektromos égésbiztosítóval
- Rozsdamentes serpenyővel
  
- Méretei: 645 x 525 x 270 mm
- Tálca méretei: 585 x 460 x 150 mm
- Bruttó űrtartalma: 40 l
  
- Teljesítmény: 12 kW
- Csatlakozó nyomás: -PB: 30-50 mbar -Földgáz: 20 mbar
  
- Súly: 22,1 Kg
- Szállítási súly: 23,9 Kg

PB gázos kivitelhez további tartozék a nyomáscsökkentő és 1,2 m tömlő.