



ÁLLÓ KÉSZÜLÉK 2 DB ACÉLSERPENYŐVEL, OLAJLEERESZTŐVEL BGS-6 LO

- Piezo gyújtóval
- Termoelektromos égésbiztosítóval
- 2 db Acélserpényővel
- 2 db Olajleeresztő csappal
- Hosszú lábbal, polccal

- Méretei: 1135 x 525 x 800 mm
- Tálca méretei: 585 x 460 x 150 mm
- Bruttó úrtartalma: 40 l
- Teljesítmény: 24 kW

- Csatlakozó nyomás:
PB: 30-50 mbar
Földgáz: 20 mbar

- Súly: 47 Kg
- Szállítási súly: 52 Kg

PB gázos kivitelhez további tartozék a nyomáscsökkentő és 1,2 m tömlő.

ÁLLÓ KÉSZÜLÉK 2 DB ACÉLSERPENYŐVEL BGS-6 L

- Piezo gyújtóval
- Termoelektromos égésbiztosítóval
- 2 db Acélserpényővel
- Hosszú lábbal, polccal

- Méretei: 1135 x 525 x 800 mm
- Tálca méretei: 585 x 460 x 150 mm
- Bruttó űrtartalma: 40 l
- Teljesítmény: 24 kW

- Csatlakozó nyomás:
PB: 30-50 mbar
Földgáz: 20 mbar

- Súly: 47 Kg
- Szállítási súly: 52 Kg

PB gázos kivitelhez további tartozék a nyomáscsökkentő és 1,2 m tömlő.

ÁLLÓ LÁNGOSSÜTŐ 2 DB ROZSDAMENTES SERPENYŐVEL, OLAJLEERSZTÓVEL BGS-6 LRMO

Termék leírása

- Piezo gyújtóval
- Termoelektromos égésbiztosítóval
- 2 db rozsdamentes serpenyővel
- 2 db olajleeresztő csappal

- Méretei: 1135 x 525 x 800 mm
- Tálca méretei: 585 x 460 x 150 mm
- Bruttó űrtartalma: 40 l
- Teljesítmény: 24 kW

- Csatlakozó nyomás:
PB: 30-50 mbar
Földgáz: 20 mbar

- Súly: 48 Kg
- Szállítási súly: 52 Kg

PB gázos kivitelhez további tartozék a nyomáscsökkentő és 1,2 m tömlő.

ÁLLÓ LÁNGOSSÜTŐ 2 DB ROZSDAMENTES SERPENYŐVEL BGS-6 LRM

- Piezo gyújtóval
- Termoelektromos égésbiztosítóval
- 2 db rozsdamentes serpenyővel

- Méretei: 1135 x 525 x 800 mm
- Tálca méretei: 585 x 460 x 150 mm
- Bruttó űrtartalma: 40 l
- Teljesítmény: 24 kW

- Csatlakozó nyomás:
PB: 30-50 mbar
Földgáz: 20 mbar

- Súly: 48 Kg
- Szállítási súly: 52 Kg

PB gázos kivitelhez további tartozék a nyomáscsökkentő és 1,2 m tömlő.

ASZTALI LÁNGOSSÜTŐ 2 DB ACÉLSERPENYŐVEL, OLAJLEERESZTŐVEL BGT-6 LO

- Piezo gyújtóval
- Termoelektromos égésbiztosítóval
- 2 db Acélsерpenyővel
- 2 db olajleeresztő csappal

- Méretei: 1135 x 525 x 270 mm
- Tálca méretei: 585 x 460 x 150 mm
- Bruttó űrtartalma: 40 l
- Teljesítmény: 24 kW

- Csatlakozó nyomás:
PB: 30-50 mbar
Földgáz: 20 mbar

- Súly: 43 Kg
- Szállítási súly: 47 Kg

PB gázos kivitelhez további tartozék a nyomáscsökkentő és 1,2 m tömlő

PB gázos kivitelhez további tartozék a nyomáscsökkentő és 1,2 m tömlő.

ASZTALI LÁNGOSSÜTŐ 2 DB ACÉLSERPENYŐVEL BGT-6 L

- Piezo gyújtóval
- Termoelektromos égésbiztosítóval
- 2 db Acélserpényővel

- Méretei: 1135 x 525 x 270 mm
- Tálca méretei: 585 x 460 x 150 mm
- Bruttó űrtartalma: 40 l
- Teljesítmény: 24 kW

- Csatlakozó nyomás:
PB: 30-50 mbar
Földgáz: 20 mbar

- Súly: 43 Kg
- Szállítási súly: 47 Kg

PB gázos kivitelhez további tartozék a nyomáscsökkentő és 1,2 m tömlő.

ASZTALI LÁNGOSSÜTŐ 2 DB ROZSDAMENTES SERPENYŐVEL, OLAJLEERESZTŐVEL BGT-6 LRMO

- Piezo gyújtóval
- Termoelektromos égésbiztosítóval
- 2 db rozsdamentes serpenyővel
- 2 db olajleeresztő csappal

- Méretei: 1135 x 525 x 270 mm
- Tálca méretei: 585 x 460 x 150 mm
- Bruttó űrtartalma: 40 l
- Teljesítmény: 24 kW

- Csatlakozó nyomás:
PB: 30-50 mbar
Földgáz: 20 mbar

- Súly: 43 Kg
- Szállítási súly: 47 Kg

PB gázos kivitelhez további tartozék a nyomáscsökkentő és 1,2 m tömlő.

ASZTALI LÁNGOSSÜTŐ 2 DB ROZSDAMENTES SERPENYŐVEL BGT-6 LRM

- Piezo gyújtóval
- Termoelektromos égésbiztosítóval
- 2 db rozsdamentes serpenyővel

- Méretei: 1135 x 525 x 270 mm
- Tálca méretei: 585 x 460 x 150 mm
- Bruttó úrtartalma: 40 l
- Teljesítmény: 24 kW

- Csatlakozó nyomás:
PB: 30-50 mbar
Földgáz: 20 mbar

- Súly: 43 Kg
- Szállítási súly: 47 Kg

PB gázos kivitelhez további tartozék a nyomáscsökkentő és 1,2 m tömlő.