



## ÁLLÓ KÉSZÜLÉK ACÉLSERPENYŐVEL, OLAJLEERESZTŐ CSAPPAL BGS-4 LO

- Piezo gyújtóval
- Termoelektromos égésbiztosítóval
- AcélsERPENYŐvel
- Olajleeresztő csappal
- Hosszú lábbal, polccal
  
- Méretei: 810 x 525 x 800 mm
- Tálca méretei: 750 x 460 x 150 mm
- Bruttó űrtartalma: 51,8 l
  
- Teljesítmény: 16 kW
- Csatlakozó nyomás: PB: 30-50 mbar Földgáz: 20 mbar
  
- Súly: 33 Kg
- Szállítási súly: 37 Kg

PB gázos kivitelhez további tartozék a nyomáscsökkentő és 1,2 m tömlő.

# ÁLLÓ KÉSZÜLÉK ROZSDAMENTES SERPENYŐVEL, OLAJLEERESZTŐ CSAPPAL BGS-4 LRMO

- Piezo gyújtóval
- Termoelektromos égésbiztosítóval
- Rozsdamentes tálcával LV 2,5
- Olajleeresztő csappal
- Hosszú lábbal, polccal
  
- Méretei: 810 x 525 x 800 mm
- Tálca méretei: 750 x 460 x 150 mm
- Bruttó úrtartalma: 51,8 l
  
- Teljesítmény: 16 kW
- Csatlakozó nyomás: PB: 30-50 mbar Földgáz: 20 mbar
  
- Súly: 33 Kg
- Szállítási súly: 37 Kg

PB gázos kivitelhez további tartozék a nyomáscsökkentő és 1,2 m tömlő.

# ÁLLÓ KÉSZÜLÉK ROZSDAMENTES SERPENYŐVEL BGS-4 LRM

- Piezo gyújtóval
- Termoelektromos égésbiztosítóval
- Rozsdamentes tálcával LV 2,5 mm
- Hosszú lábbal, polccal
  
- Méretei: 810 x 525 x 800 mm
- Tálca méretei: 750 x 460 x 150 mm
- Bruttó úrtartalma: 51,8 l
  
- Teljesítmény: 16 kW
- Csatlakozó nyomás: PB: 30-50 mbar Földgáz: 20 mbar
  
- Súly: 32,4 Kg
- Szállítási súly: 36,4 Kg

PB gázos kivitelhez további tartozék a nyomáscsökkentő és 1,2 m tömlő.

# ÁLLÓ LÁNGOSSÜTŐ ACÉLSERPENYŐVEL BGS-4 L

- Piezo gyújtóval
- Termoelektromos égésbiztosítóval
- AcélsERPENYŐVEL LV 2,5 mm
- Hosszú lábbal, polccal
  
- Méretei: 810 x 525 x 800 mm
- Tálca méretei: 750 x 460 x 150 mm
- Bruttó űrtartalma: 51,8 l
  
- Teljesítmény: 16 kW
- Csatlakozó nyomás: PB: 30-50 mbar Földgáz: 20 mbar
  
- Súly: 32,4 Kg
- Szállítási súly: 36,4 Kg

# ASZTALI KÉSZÜLÉK ACÉLSERPENYŐVEL, OLAJLEERESZTŐ CSAPPAL BGT-4 LO

- Piezo gyújtóval
- Termoelektromos égésbiztosítóval
- AcélsERPENYŐVEL
- Olajleeresztő csappal
  
- Méretei: 810 x 525 x 270 mm
- Tálca méretei: 750 x 460 x 150 mm
- Bruttó űrtartalma: 51,8 l
  
- Teljesítmény: 16 kW
- Csatlakozó nyomás: PB: 30-50 mbar Földgáz: 20 mbar
  
- Súly: 27,4 Kg
- Szállítási súly: 30,4 Kg

PB gázos kivitelhez további tartozék a nyomáscsökkentő és 1,2 m tömlő.

# ASZTALI KÉSZÜLÉK ACÉLSERPENYŐVEL BGT-4 L

- Piezo gyújtóval
- Termoelektromos égésbiztosítóval
- Acélserpényővel
  
- Méretei: 810 x 525 x 270 mm
- Tálca méretei: 750 x 460 x 150 mm
- Bruttó űrtartalma: 51,8 l
  
- Teljesítmény: 16 kW
- Csatlakozó nyomás: PB: 30-50 mbar Földgáz: 20 mbar
  
- Súly: 26,8 Kg
- Szállítási súly: 29,8 Kg

PB gázos kivitelhez további tartozék a nyomáscsökkentő és 1,2 m tömlő.

# ASZTALI KÉSZÜLÉK ROZSDAMENTES SERPENYŐVEL, OLAJLEERESZTŐ CSAPPAL BGT-4 LRMO

- Piezo gyújtóval
- Termoelektromos égésbiztosítóval
- Rozsdamentes tálcával LV 2,5
- Olajleeresztő csappal
  
- Méretei: 810 x 525 x 270 mm
- Tálca méretei: 750 x 460 x 150 mm
- Bruttó űrtartalma: 51,8 l
  
- Teljesítmény: 16 kW
- Csatlakozó nyomás: PB: 30-50 mbar Földgáz: 20 mbar
  
- Súly: 26,4 Kg
- Szállítási súly: 29,4 Kg

PB gázos kivitelhez további tartozék a nyomáscsökkentő és 1,2 m tömlő.

# ASZTALI KÉSZÜLÉK ROZSDAMENTES SERPENYŐVEL BGT-4 LRM

- Piezo gyújtóval
- Termoelektromos égésbiztosítóval
- Rozsdamentes tálcával LV 2,5
  
- Méretei: 810 x 525 x 270 mm
- Tálca méretei: 750 x 460 x 150 mm
- Bruttó űrtartalma: 51,8 l
  
- Teljesítmény: 16 kW
- Csatlakozó nyomás: PB: 30-50 mbar Földgáz: 20 mbar
  
- Súly: 26,4 Kg
- Szállítási súly: 29,4 Kg

PB gázos kivitelhez további tartozék a nyomáscsökkentő és 1,2 m tömlő.